



new! СТРУБЦИНА ГРИН

Струбцина ГРИН является вспомогательным инструментом, который обеспечивает высокую производительность работ, монтаж доски любого профиля на фасаде или на террасе. Струбцину рекомендуем использовать профессиональным строителям в качестве монтажного инструмента. Струбцина ГРИН устанавливается на лагу и прижимает свободную доску к ранее установленной и зафиксированной. Вне зависимости от доски ровная или имеет незначительные геометрические отклонения, струбцина должна применяться всегда «в качестве 3-й руки» для временной фиксации. Лучший результат достигается применением струбцины при небольшом усилии на рычаг. Зачастую деформация доски оценивается визуально и обычно есть возможность исправить эту деформацию применением струбцины. Однако необходимо помнить, что сильно деформированная доска в процессе эксплуатации создает недопустимую нагрузку на крепеж и мы рекомендуем такую доску заменить. Для формирования монтажного зазора струбцину рекомендуем использовать вместе со сборками А-спейсеров. Возможно использование струбцины для одновременного монтажа двух и более досок. Опять же необходимо помнить про усилие на рычаг.

- Струбцина ГРИН это:**
- Профессиональный подход.
 - Высокая производительность работ.
 - Неизменное качество, которое сопровождает всю продукцию Гвоздэк.

- Конструктивные особенности струбцины ГРИН:**
- Профтруба 20×20×2 мм.
 - Штифты вилочного зацепа – твердость 60 HRC.
 - Опорный штифт с головкой – твердость 40 HRC.
 - Порошковая окраска.

Характеристики струбцины ГРИН

Параметр	Значение
Размер профтрубы, мм	20×20×2
Расстояние между штифтами зацепа (центр-центр), мм	60
Длина, мм	540
Расстояние ось-ось, мм	180 (130)
Штифты, мм	8
Вес, кг	1,0

Рекомендации по применению

Характеристики	Несущая конструкция
Тип доски	дерево, ДПК
Тип лаги	дерево, ДПК, металл
Ширина лаги, мм	до 50
Кривизна доски, мм/м	до 3
Минимальная толщина террасной доски, мм	20

